NLCO®
SMART SOLUTION

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

встраиваемые в грунт

4

5

5

6

7

встраиваемые в стену

8

9

накладные

10

11

12

13

14

15

16

настенные

21

22

23

24

установка на опорную поверхность

садово-парковые

DSS3-03
DSS4-04

Оптическая система

- светодиоды 0.5 Вт
- прозрачный рассеиватель из каленого стекла
- угол рассеивания 30°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- оптическая часть в кольце из нержавеющей стали
- гладкий корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска

Монтаж и подключение

- светильник встраивается непосредственно в грунт

модель	размер, мм A	B	⌀	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSS3-03-C-01	105	120	Ø 79	5000-5500K	3 Вт	200 Лм	30°
DSS3-03-NW-01	105	120	Ø 79	3900-4200K	3 Вт	200 Лм	30°
DSS3-03-W-01	105	120	Ø 79	2800-3200K	3 Вт	180 Лм	30°
DSS4-04-C-01	150	125	Ø 107	5000-5500K	4 Вт	260 Лм	30°
DSS4-04-NW-01	150	125	Ø 107	3900-4200K	4 Вт	260 Лм	30°
DSS4-04-W-01	150	125	Ø 107	2800-3200K	4 Вт	234 Лм	30°

покрытие корпуса

стандартное

нержавеющая сталь
+ черный

под заказ

адаптация для управления
по протоколу DALI

LED | 220В | IP65 | УХЛ1 | PFC>0.9

DSS3-02
DSS6-47

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачные линзы из оптического поликарбоната, количество линз зависит от модели светильника
- матовый рассеиватель из каленого стекла
- угол рассеивания 60°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- оптическая часть в кольце из нержавеющей стали
- ребристый корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска

Монтаж и подключение

- светильник встраивается непосредственно в грунт

модель	размер, мм A	B	⌀	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSS3-02-C-61	70	98	Ø 58	5000-5500K	3 Вт	200 Лм	60°
DSS3-02-NW-61	70	98	Ø 58	3900-4200K	3 Вт	200 Лм	60°
DSS3-02-W-61	70	98	Ø 58	2800-3200K	3 Вт	180 Лм	60°
DSS6-47-C-61	125	124	Ø 102	5000-5500K	6 Вт	720 Лм	60°
DSS6-47-NW-61	125	124	Ø 102	3900-4200K	6 Вт	720 Лм	60°
DSS6-47-W-61	125	124	Ø 102	2800-3200K	6 Вт	600 Лм	60°

покрытие корпуса

стандартное

нержавеющая сталь
+ черный

под заказ

адаптация для управления
по протоколу DALI

LED | 220В | IP65 | УХЛ1 | PFC>0.9

DSS7-09

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- матовые линзы из оптического поликарбоната
- защитный прозрачный рассеиватель из каленого стекла с фоновой запечаткой
- угол рассеивания 60°
- рабочее положение - произвольное

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- специальный кронштейн для монтажа в грунт

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на опорной поверхности
- подходит для настенного монтажа
- подходит для установки непосредственно на грунт, фиксируется с помощью специального кронштейна /входит в комплект поставки/

модель	размер, мм A	B	C	D	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSS7-09-C-61	143	170	120	335	5000-5500K	7 Вт	720 Лм	60°
DSS7-09-NW-61	143	170	120	335	3900-4200K	7 Вт	720 Лм	60°
DSS7-09-W-61	143	170	120	335	2800-3200K	7 Вт	600 Лм	60°

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP54 УХЛ1 PFC>0.9

DSL15-05

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- защитный матовый рассеиватель из каленого стекла
- угол рассеивания 150°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- оптическая часть в рамке из нержавеющей стали
- корпус из анодированного алюминиевого профиля
- монтажный бокс из алюминиевого профиля
- торцевые крышки из литого алюминия

Монтаж и подключение

- светильник встраивается в грунт с помощью монтажного бокса

модель	размер, мм A	B	C	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSL15-05-C-01	1000	110	126	5000-5500K	15 Вт	500 Лм	150°
DSL15-05-NW-01	1000	110	126	3900-4200K	15 Вт	500 Лм	150°
DSL15-05-W-01	1000	110	126	2800-3200K	15 Вт	450 Лм	150°

покрытие корпуса

стандартное

нержавеющая сталь
+ анодированный алюминий

под заказ

адаптация для управления
по протоколу DALI

LED | 220В | IP67 | УХЛ1 | PFC>0.9

DSS3-01

Оптическая система

- светодиод 3 Вт
- прозрачная линза из оптического поликарбоната
- корпус светильника особой формы выполняет функцию отражателя
- угол рассеивания 30°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- оптическая часть в кольце из нержавеющей стали
- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- монтажный бокс из высококачественного морозостойкого пластика, цвет «черный»

Монтаж и подключение

- светильник встраивается в вертикальную опорную поверхность

модель	размер, мм A	B	⌀	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSS3-01-C-01	80	60	Ø 68	5000-5500K	3 Вт	300 Лм	30°
DSS3-01-NW-01	80	60	Ø 68	3900-4200K	3 Вт	300 Лм	30°
DSS3-01-W-01	80	60	Ø 68	2800-3200K	3 Вт	270 Лм	30°

покрытие корпуса

стандартное

нержавеющая сталь
+ черный

под заказ

адаптация для управления
по протоколу DALI

LED 220В IP54 УХЛ1 PFC>0.9

DSS6-05

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачный рассеиватель из каленого стекла
- корпусе светильника особой формы выполняет функцию отражателя
- угол рассеивания 30°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска

Монтаж и подключение

- светильник встраивается в вертикальную опорную поверхность

модель	размер, мм A	B		цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSS6-05-C-01	125	85	122x122	5000-5500K	5 Вт	320 Лм	30°
DSS6-05-NW-01	125	85	122x122	3900-4200K	5 Вт	320 Лм	30°
DSS6-05-W-01	125	85	122x122	2800-3200K	5 Вт	288 Лм	30°

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSW25-07

Оптическая система

- светодиодная матрица
- отражатель из анодированного алюминия
- защитный прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната
- угол рассеивания 80°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- антивандальные крепежные элементы

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается непосредственно на опорную поверхность

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSW25-07-C-01	263	760	5000-5500K	25 Вт	3000 Лм	80°
DSW25-07-NW-01	263	760	3900-4200K	25 Вт	3000 Лм	80°
DSW25-07-W-01	263	760	2800-3200K	25 Вт	2500 Лм	80°

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSW18-09

Оптическая система

- светодиодная матрица
- отражатель из анодированного алюминия
- защитный прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната
- угол рассеивания 80°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- антивандальные крепежные элементы

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается непосредственно на опорную поверхность

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSW18-09-C-01	150	270	5000-5500K	18 Вт	2160 Лм	80°
DSW18-09-NW-01	150	270	3900-4200K	18 Вт	2160 Лм	80°
DSW18-09-W-01	150	270	2800-3200K	18 Вт	1800 Лм	80°

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP54 УХЛ1 PFC>0.9

DSW18-08

Оптическая система

- светодиодная матрица
- рефлектор из полированного алюминия
- защитный прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната
- угол рассеивания 25°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия с порошковой покраской
- поворотная оптическая часть (вращение в пределах 90°)
- радиатор является частью конструкции корпуса

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается непосредственно на опорную поверхность

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSW18-08-C-01	120	316	5000-5500K	18 Вт	2160 Лм	25°
DSW18-08-NW-01	120	316	3900-4200K	18 Вт	2160 Лм	25°
DSW18-08-W-01	120	316	2800-3200K	18 Вт	1800 Лм	25°

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED | 220В | IP54 | УХЛ1 | PFC>0.9

DSW6-04

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачные линзы из оптического поликарбоната
- защитный прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната
- угол рассеивания 60°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- антивандальные крепежные элементы

Монтаж и подключение

- светильник предназначен для крепления на потолок

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSW6-04-C-61	108	90	5000-5500K	6 Вт	720 Лм	60°
DSW6-04-NW-61	108	90	3900-4200K	6 Вт	720 Лм	60°
DSW6-04-W-61	108	90	2800-3200K	6 Вт	600 Лм	60°

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP54 УХЛ1 PFC>0.9

DSW6-05
DSW10-06

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачные линзы из оптического поликарбоната
- защитный прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната
- угол рассеивания 60°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- оптические блоки расположены с одного или двух торцов светильника /в зависимости от модели/
- антивандальные крепежные элементы

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается на вертикальную опорную поверхность

модель	размер, мм A	B	C	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSW6-05-C-61	108	145	135	5000-5500K	6 Вт	720 Лм	1x60°
DSW6-05-NW-61	108	145	135	3900-4200K	6 Вт	720 Лм	1x60°
DSW6-05-W-61	108	145	135	2800-3200K	6 Вт	600 Лм	1x60°
DSW10-06-C-61	108	145	150	5000-5500K	10 Вт	1200 Лм	2x60°
DSW10-06-NW-61	108	145	150	3900-4200K	10 Вт	1200 Лм	2x60°
DSW10-06-W-61	108	145	150	2800-3200K	10 Вт	1000 Лм	2x60°

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED | 220В | IP54 | УХЛ1 | PFC>0.9

DSW6-07

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачные линзы из оптического политкарбоната
- прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната
- прозрачные оптические вставки на корпусе светильника
- угол рассеивания 60°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- оптические блоки расположены с двух торцов светильника
- антивандальные крепежные элементы

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается на вертикальную опорную поверхность

модель	размер, мм A	B	C	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSW6-07-C-61	105	100	168	5000-5500K	10 Вт	1000 Лм	2x60°
DSW6-07-NW-61	105	100	168	3900-4200K	10 Вт	1000 Лм	2x60°
DSW6-07-W-61	105	100	168	2800-3200K	10 Вт	900 Лм	2x60°

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP54 УХЛ1 PFC>0.9

DSS8-08

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачные линзы из оптического поликарбоната
- защитный рассеиватель из каленого стекла с фоновой запечаткой
- угол рассеивания 60°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- влагозащищенный корпус из нержавеющей стали

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на опорной поверхности
- подходит для установки непосредственно в водную среду (бассейны, фонтаны)

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSS8-08-C-61	270	42	5000-5500K	8 Вт	840 Лм	60°
DSS8-08-NW-61	270	42	3900-4200K	8 Вт	840 Лм	60°
DSS8-08-W-61	270	42	2800-3200K	8 Вт	700 Лм	60°

покрытие корпуса

стандартное

полированная нержавеющая сталь

под заказ

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP68 УХЛ1 PFC>0.9

DSE8-01

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- колба-рассеиватель из оптического поликарбоната
- отражатель из анодированного алюминия
- защитный прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната
- угол рассеивания 120°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается непосредственно на опорную поверхность

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSE8-01-C-01	150	650	5000-5500K	8 Вт	800 Лм	120°
DSE8-01-NW-01	150	650	3900-4200K	8 Вт	800 Лм	120°
DSE8-01-W-01	150	650	2800-3200K	8 Вт	720 Лм	120°

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP54 УХЛ1 PFC>0.9

DSE13-10

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- защитный прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната
- угол рассеивания в горизонтальной плоскости 120°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается непосредственно на опорную поверхность

модель	размер, мм A	B	C	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSE13-10-C-01	240	1000	155	5000-5500K	13 Вт	1560 Лм	120°
DSE13-10-NW-01	240	1000	155	3900-4200K	13 Вт	1560 Лм	120°
DSE13-10-W-01	240	1000	155	2800-3200K	13 Вт	1300 Лм	120°

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP54 УХЛ1 PFC>0.9

DSE13-11

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- колба-отражатель из оптического поликарбоната
- защитный прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната
- угол рассеивания 120°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- гальваническое покрытие

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается непосредственно на опорную поверхность

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSE13-11-C-01	168	836	5000-5500K	13 Вт	1560 Лм	120°
DSE13-11-NW-01	168	836	3900-4200K	13 Вт	1560 Лм	120°
DSE13-11-W-01	168	836	2800-3200K	13 Вт	1300 Лм	120°

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
темно-серый металлик

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP54 УХЛ1 PFC>0.9

DSE18-12

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната
- угол рассеивания в горизонтальной плоскости 120°

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается непосредственно на опорную поверхность

модель	размер, мм A	B	C	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
DSE18-12-C-01	263	760	135	5000-5500K	18 Вт	2160 Лм	120°
DSE18-12-NW-01	263	760	135	3900-4200K	18 Вт	2160 Лм	120°
DSE18-12-W-01	263	760	135	2800-3200K	18 Вт	1800 Лм	120°

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP54 УХЛ1 PFC>0.9

DSW11-11
DSE11-08
DSE11-09

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- матовый рассеиватель из оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- гальваническое покрытие или порошковая покраска

Монтаж и подключение

- в серии представлены модели для настенного монтажа и установки на горизонтальную опорную поверхность (грунт, тротуарное покрытие и т.д.)
- подходит для использования вне помещений и во влажной и пыльной среде

Дополнительно

- светильник для настенного монтажа может комплектоваться встроенным датчиком движения (ИК), радиус действия 120°
- сенсор датчика расположен с внешней стороны вертикальной части конструкции корпуса

модель	размер, мм A	B	C	цветовая t	мощность	свет. поток	монтаж
DSW11-11-C-01	175	160	187	5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-11-NW-01	175	160	187	3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-11-W-01	175	160	187	2800-3200K	11 Вт	990 Лм	настенный
DSE11-08-C-01	175	430		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-08-NW-01	175	430		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-08-W-01	175	430		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность
DSE11-09-C-01	175	830		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-09-NW-01	175	830		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-09-W-01	175	830		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность
модели с датчиком движения							
DSW11-11-C-01-MS	175	160	187	5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-11-NW-01-MS	175	160	187	3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-11-W-01-MS	175	160	187	2800-3200K	11 Вт	990 Лм	настенный
DSE11-08-C-01-MS	175	430		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-08-NW-01-MS	175	430		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-08-W-01-MS	175	430		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность
DSE11-09-C-01-MS	175	830		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-09-NW-01-MS	175	830		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-09-W-01-MS	175	830		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность

DSS11-11

DSE11-08
DSE11-09

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
темно-серый металлик

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED | 220В | IP44 | УХЛ1 | PFC>0.9

DSW11-09
DSE11-04
DSE11-05

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- матовый рассеиватель из оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- гальваническое покрытие или порошковая покраска

Монтаж и подключение

- в серии представлены модели для настенного монтажа и установки на горизонтальную опорную поверхность (грунт, тротуарное покрытие и т.д.)
- подходит для использования вне помещений и во влажной и пыльной среде

Дополнительно

- светильник для настенного монтажа может комплектоваться встроенным датчиком движения (ИК), радиус действия 120°
- сенсор датчика расположен с внешней стороны вертикальной части конструкции корпуса

модель	размер, мм A	B	C	цветовая t	мощность	свет. поток	монтаж
DSW11-09-C-01	175	205	187	5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-09-NW-01	175	205	187	3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-09-W-01	175	205	187	2800-3200K	11 Вт	990 Лм	настенный
DSE11-04-C-01	175	470		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-04-NW-01	175	470		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-04-W-01	175	470		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность
DSE11-05-C-01	175	870		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-05-NW-01	175	870		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-05-W-01	175	870		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность
модели с датчиком движения							
DSW11-09-C-01-MS	175	205	187	5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-09-NW-01-MS	175	205	187	3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-09-W-01-MS	175	205	187	2800-3200K	11 Вт	990 Лм	настенный
DSE11-04-C-01-MS	175	470		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-04-NW-01-MS	175	470		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-04-W-01-MS	175	470		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность
DSE11-05-C-01-MS	175	870		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-05-NW-01-MS	175	870		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-05-W-01-MS	175	870		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
темно-серый металлик

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED | 220В | IP44 | УХЛ1 | PFC>0.9

DSW11-10
DSE11-06
DSE11-07

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- матовый рассеиватель из оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- гальваническое покрытие или порошковая покраска

Монтаж и подключение

- в серии представлены модели для настенного монтажа и установки на горизонтальную опорную поверхность (грунт, тротуарное покрытие и т.д.)
- подходит для использования вне помещений и во влажной и пыльной среде

Дополнительно

- светильник для настенного монтажа может комплектоваться встроенным датчиком движения (ИК), радиус действия 120°
- сенсор датчика расположен с внешней стороны вертикальной части конструкции корпуса

модель	размер, мм A	B	C	цветовая t	мощность	свет. поток	монтаж
DSW11-10-C-01	175	215	187	5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-10-NW-01	175	215	187	3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-10-W-01	175	215	187	2800-3200K	11 Вт	990 Лм	настенный
DSE11-06-C-01	175	480		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-06-NW-01	175	480		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-06-W-01	175	480		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность
DSE11-07-C-01	175	880		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-07-NW-01	175	880		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-07-W-01	175	880		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность
модели с датчиком движения							
DSW11-10-C-01-MS	175	215	187	5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-10-NW-01-MS	175	215	187	3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-10-W-01-MS	175	215	187	2800-3200K	11 Вт	990 Лм	настенный
DSE11-06-C-01-MS	175	480		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-06-NW-01-MS	175	480		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-06-W-01-MS	175	480		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность
DSE11-07-C-01-MS	175	880		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-07-NW-01-MS	175	880		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-07-W-01-MS	175	880		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность

DSS11-10

DSE11-06
DSE11-07

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
темно-серый металлик

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED | 220В | IP44 | УХЛ1 | PFC>0.9

DSW11-08
DSE11-02
DSE11-03

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачная колба-отражатель из оптического поликарбоната
- прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- гальваническое покрытие или порошковая покраска

Монтаж и подключение

- в серии представлены модели для настенного монтажа и установки на горизонтальную опорную поверхность (грунт, тротуарное покрытие и т.д.)
- подходит для использования вне помещений и во влажной и пыльной среде

Дополнительно

- светильник для настенного монтажа может комплектоваться встроенным датчиком движения (ИК), радиус действия 120°
- сенсор датчика расположен с внешней стороны вертикальной части конструкции корпуса

модель	размер, мм A	B	C	цветовая t	мощность	свет. поток	монтаж
DSW11-08-C-01	150	170	287	5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-08-NW-01	150	170	287	3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-08-W-01	150	170	287	2800-3200K	11 Вт	990 Лм	настенный
DSE11-02-C-01	150	560		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-02-NW-01	150	560		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-02-W-01	150	560		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность
DSE11-03-C-01	150	960		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-03-NW-01	150	960		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-03-W-01	150	960		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность
модели с датчиком движения							
DSW11-08-C-01-MS	150	170	287	5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-08-NW-01-MS	150	170	287	3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	настенный
DSW11-08-W-01-MS	150	170	287	2800-3200K	11 Вт	990 Лм	настенный
DSE11-02-C-01-MS	150	560		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-02-NW-01-MS	150	560		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-02-W-01-MS	150	560		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность
DSE11-03-C-01-MS	150	960		5000-5500K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-03-NW-01-MS	150	960		3900-4200K	11 Вт	1100 Лм	на опорную поверхность
DSE11-03-W-01-MS	150	960		2800-3200K	11 Вт	990 Лм	на опорную поверхность

DSS11-08

DSE11-02
DSE11-03

покрытие корпуса
стандартное

код (S)
темно-серый металлик

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED | 220В | IP44 | УХЛ1 | PFC>0.9

DSS30-13
DSS50-14

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачный рассеиватель из текстурированного оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-13-C-01	420	850	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-13-NW-01	420	850	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-13-W-01	420	850	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-14-C-01	420	850	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-14-NW-01	420	850	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-14-W-01	420	850	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS30-39
DSS50-40

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачный рассеиватель из текстурированного оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-39-C-01	480	850	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-39-NW-01	480	850	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-39-W-01	480	850	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-40-C-01	480	850	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-40-NW-01	480	850	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-40-W-01	480	850	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS30-17
DSS50-18

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачный рассеиватель из текстурированного оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-17-C-01	520	750	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-17-NW-01	520	750	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-17-W-01	520	750	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-18-C-01	520	750	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-18-NW-01	520	750	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-18-W-01	520	750	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS30-45
DSS50-46

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачный рассеиватель из текстурированного оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-45-C-01	520	770	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-45-NW-01	520	770	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-45-W-01	520	770	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-46-C-01	520	770	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-46-NW-01	520	770	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-46-W-01	520	770	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS30-19
DSS50-20

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачный рассеиватель из текстурированного оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-19-C-01	700	500	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-19-NW-01	700	500	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-19-W-01	700	500	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-20-C-01	700	500	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-20-NW-01	700	500	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-20-W-01	700	500	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS30-37
DSS50-38

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- матовая колба-рассеиватель из оптического поликарбоната
- защитный прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-37-C-01	550	700	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-37-NW-01	550	700	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-37-W-01	550	700	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-38-C-01	550	700	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-38-NW-01	550	700	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-38-W-01	550	700	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS30-25
DSS50-26

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачный рассеиватель из текстурированного оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-25-C-01	500	600	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-25-NW-01	500	600	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-25-W-01	500	600	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-26-C-01	500	600	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-26-NW-01	500	600	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-26-W-01	500	600	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS30-43
DSS50-44

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачный рассеиватель из текстурированного оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-43-C-01	450	900	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-43-NW-01	450	900	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-43-W-01	450	900	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-44-C-01	450	900	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-44-NW-01	450	900	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-44-W-01	450	900	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS30-27
DSS50-28

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачный рассеиватель из текстурированного оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-27-C-01	450	780	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-27-NW-01	450	780	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-27-W-01	450	780	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-28-C-01	450	780	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-28-NW-01	450	780	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-28-W-01	450	780	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS30-15
DSS50-16

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачный рассеиватель из текстурированного оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-15-C-01	500	700	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-15-NW-01	500	700	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-15-W-01	500	700	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-16-C-01	500	700	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-16-NW-01	500	700	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-16-W-01	500	700	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS30-41
DSS50-42

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- опаловый рассеиватель из текстурированного оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-41-C-01	500	850	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-41-NW-01	500	850	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-41-W-01	500	850	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-42-C-01	500	850	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-42-NW-01	500	850	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-42-W-01	500	850	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS30-35
DSS50-36

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачный рассеиватель из текстурированного оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-35-C-01	500	600	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-35-NW-01	500	600	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-35-W-01	500	600	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-36-C-01	500	600	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-36-NW-01	500	600	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-36-W-01	500	600	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS30-33
DSS50-34

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачный рассеиватель из текстурированного оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-33-C-01	550	700	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-33-NW-01	550	700	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-33-W-01	550	700	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-34-C-01	550	700	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-34-NW-01	550	700	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-34-W-01	550	700	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS30-21
DSS50-22

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- плоский прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-21-C-01	480	800	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-21-NW-01	480	800	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-21-W-01	480	800	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-22-C-01	480	800	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-22-NW-01	480	800	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-22-W-01	480	800	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS30-31
DSS50-32

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- плоский прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-31-C-01	500	600	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-31-NW-01	500	600	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-31-W-01	500	600	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-32-C-01	500	600	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-32-NW-01	500	600	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-32-W-01	500	600	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS30-23
DSS50-24

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- плоский прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS30-23-C-01	650	650	5000-5500K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-23-NW-01	650	650	3900-4200K	30 Вт	3000 Лм	4-5 метров
DSS30-23-W-01	650	650	2800-3200K	30 Вт	2700 Лм	4-5 метров
DSS50-24-C-01	650	650	5000-5500K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-24-NW-01	650	650	3900-4200K	50 Вт	5000 Лм	5-6 метров
DSS50-24-W-01	650	650	2800-3200K	50 Вт	4500 Лм	5-6 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS40-09

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- плоский прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS40-09-C-01	558	600	5000-5500K	40 Вт	4800 Лм	4-5 метров
DSS40-09-NW-01	558	600	3900-4200K	40 Вт	4800 Лм	4-5 метров
DSS40-09-W-01	558	600	2800-3200K	40 Вт	4000 Лм	4-5 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS40-10

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- матовый рассеиватель из оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- электроподключение скрытое
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS40-10-C-01	495	600	5000-5500K	40 Вт	4800 Лм	4-5 метров
DSS40-10-NW-01	495	600	3900-4200K	40 Вт	4800 Лм	4-5 метров
DSS40-10-W-01	495	600	2800-3200K	40 Вт	4000 Лм	4-5 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS40-12

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- опаловый рассеиватель из оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- декоративные фигурные элементы
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на вертикальной опоре (столб, труба) Ø 60 мм
- скрытое электроподключение
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS40-12-C-01	450	850	5000-5500K	40 Вт	4800 Лм	4-5 метров
DSS40-12-NW-01	450	850	3900-4200K	40 Вт	4800 Лм	4-5 метров
DSS40-12-W-01	450	850	2800-3200K	40 Вт	4000 Лм	4-5 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

DSS40-11

Оптическая система

- светодиоды 1 Вт
- прозрачный рассеиватель в форме полусферы из оптического поликарбоната

Блок питания

- блок питания встроен в корпус светильника

Конструкция/корпус

- корпус из литого под давлением алюминия
- порошковая покраска
- крепление для установки на трубу Ø 60 мм

Монтаж и подключение

- светильник устанавливается и фиксируется на П-образном кронштейне Ø 60 мм
- подходит для установки на настенные кронштейны
- скрытое электроподключение
- светильник предназначен для использования вне помещений

модель	размер, мм A	B	цветовая t	мощность	свет. поток	высота установки
DSS40-11-C-01	750	510	5000-5500K	40 Вт	4800 Лм	4-5 метров
DSS40-11-NW-01	750	510	3900-4200K	40 Вт	4800 Лм	4-5 метров
DSS40-11-W-01	750	510	2800-3200K	40 Вт	4000 Лм	4-5 метров

покрытие корпуса

стандартное

код (S)
матовый серый

код (B)
матовый черный

под заказ

покрытие корпуса по каталогу RAL

адаптация для управления по протоколу DALI

LED 220В IP65 УХЛ1 PFC>0.9

КОНТАКТЫ

ООО «Новый Свет»

390046 Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1А

Отдел продаж +7 (4912) 77-90-00

Бесплатный звонок по России 8 (800) 333-08-41

Факс +7 (4912) 77-89-02

E-mail info@nlco.ru

WWW.NLCO.RU